



CM Lodestar



электрическая цепная таль с
подвеской на крюк или
интегрированной
крантележкой

Грузоподъемность
250 - 2000 кг

Таль Lodestar известна по
всему миру благодаря
надежной отработанной
конструкции, надежной
работой в условиях тяжелой
эксплуатации в различных
областях промышленности.

Модели "подвеска на крюк" и с интегрированной крантележкой, широко используются не только на складах и логистических комплексах, но и входят в линейку продукции для перерабатывающей промышленности и малых предприятий. Таль Lodestar утвердила себя в качестве идеального решения для всех случаев, связанных с подъемом грузов в промышленности. Продано более одного миллиона экземпляров.

Характеристики

Напряжение 400 В, 3 фазы, 50 Гц. В качестве альтернативы доступен вариант 230 В, одна фаза, 50 Гц или 110 В, одна фаза 50 Гц.

Крепкий, легкий по весу корпус из сплава алюминия полностью покрывает механические и электрические компоненты, предоставляя изделию защиту и обеспечивая рациональное рассеивание тепла. Конструкция изделия позволяет его с легкостью установить и быстро приступить к работе.

Выключатели (коммутаторы) верхнего и нижнего предела положения крюка предотвращают опасные ситуации и неполадки по ходу работы и отрегулированы на заводе изготовителя. Они легко доступны и могут быть приведены в любое положение. Конечные защищены от повреждений, поскольку находятся внутри тали.

В стандартном исполнении - пульт управления низковольтным напряжением.

Защита подвешенного пульта соответствует IP 65.

Защита от перегрева - в стандартном исполнении.

Группа режима по FEM соответствует 2м или выше (соотв. ED 40% или более) обеспечивает наилучший рабочий цикл, что проявляется в увеличении продуктивности работы.

Оптимальные габаритные размеры тали делают возможным ее применение в ограниченном пространстве.

Коробка передач, не требующая повторной смазки дополняет исключительные эксплуатационные характеристики изделия.

3-х фазные двигатели могут переключаться на работу обмоток в соединении звездой или треугольником.

Изделие удобно в эксплуатации и обслуживании.

Грузовой крюк сбалансирован по оси тали.

Информация

Перегрузка тали или использование не по назначению может привести к порче изделия.

Поъемное оборудование корпорации СМ не предназначено для подъема людей.

Под заказ

- Подвесной крюк, вращающийся на 90 градусов
- Контейнер цепи из прочного эластичного материала

Грузовая Оснастка

Москва: +7 (495) 221-08-66

Санкт-Петербург: +7 (812) 600-13-65

Екатеринбург: +7 (343) 344-32-80

Электронная почта: mail@gros.ru

Сайт: www.gros.ru